

PTFE効果を最大限に発揮！ノンフロンタイプの潤滑防錆剤。

K3

ケイ・スリー

●特 長

K3はPTFEの白色微粉末を高級潤滑剤に分散させてあるため、 -20°C ～ 250°C の耐熱性潤滑力を保持し、優れた濡れ性と延展性を持ちます。有機モリブデン系摩擦調整剤を添加させてあるので、耐摩耗性・極圧性等も向上されています。また、水置換性の作用とPTFEの撥水効果により、防錆力も優れています。その上除去も極めて容易です。万一樹脂に付着した場合もPTFE効果により、樹脂への影響がほとんどありません。すなわちK3はPTFE効果を最大限に発揮した潤滑防錆剤といえます。

●用 途

金型、精密部品、金属摺動部、工作機械等強い浸透力で、狭いすき間にもよく入り込むので、その他万能潤滑剤として御使用出来ます。

●外観・性状

外 観	茶褐色半透明液体
比 重	0.83($20^{\circ}\text{C}/4^{\circ}\text{C}$)
引 火 点	-104°C (LPG) 73°C (原液)
膜 厚	5～10 μm

- * 本品は噴射剤・溶剤においてフロンを一切含有しておりません。
- * 缶をよく振って御使用下さい。
- * 取扱いには缶の注意事項をよく読んで、御使用下さい。

●当地域の営業担当者は

です。

ご一報下さればご説明にお伺い致します。



危険等級Ⅲ 第3石油類145ml
NET.420ml LPG使用(火気厳禁)
1梱包 6本入・48本入

裏面の注意事項をよく読んで御使用下さい。

製造元

FS 複合資材株式会社

本社・研究所／愛知県安城市和泉町北大木1番地4
TEL(0566)92-5151(代表)
東京営業所／東京都八王子市桐田町299-1
TEL(0426)64-5237
北関東営業所／栃木県小山市城東2-4-13
TEL(0285)24-1181

代理店・特約店